

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Ela-Fi-Ex Knöchelgelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patient:innen

Durch das Wechselkeilsystem **kein Feilen** notwendig

+ fußhaltende Funktion in der **Schwungphase**

+ Aktive Unterstützung in der **mittleren Standphase**

+ Aktive Unterstützung der **Fersenabrollung**

Verschiedene Zugeinheiten aus sehr robustem und langlebigem Material

Schnelle Änderungen der Bewegungsbegrenzung durch die Keilschublade

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**


Die gefrästen Winkel der Messingkeile garantieren eine **gleichbleibende Bewegungsbegrenzung** über die gesamte Tragedauer der Orthese

Bis **12° Dorsalflexion** und **12° Plantarflexion**

Geräuschkämpfung für höhere Patientenakzeptanz

Je nach benötigter Kraft können eine, zwei oder drei Zugeinheiten eingespannt werden.

Hohe Steifigkeit durch **Aluminium** Fußbügel



Basis

Komplett montiert für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit integriertem Stabilitätsträger

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Montiert mit selbstschmierender und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzefuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**


Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



Abb. rechts




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Artikel-Nr.	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)			Gelenk	
	AFO/KAFO	HKAFO/RGO		Breite	Stärke
Ela-FI-Ex-22	bis 15 kg	bis 15 kg		40 mm	14,0 mm
Ela-FI-Ex-25	bis 25 kg	bis 25 kg		44 mm	14,5 mm
Ela-FI-Ex-28	bis 35 kg	bis 35 kg		47 mm	14,5 mm
Ela-FI-Ex-32	bis 50 kg	bis 50 kg		55 mm	19,0 mm
Ela-FI-Ex-34	bis 70 kg	bis 70 kg		58 mm	19,0 mm
Ela-FI-Ex-38	bis 85 kg	bis 85 kg		68 mm	22,0 mm

Lotaufbau	 modular	 Kraftunterstützung	 Bewegungs- begrenzung	 neutral	 Schublade Schnelle Anpassung	 Wechselkeil	 kein Feilen nötig	 geräuschgedämpft	 H ₂ O wasserbeständig
-----------	---	--	--	--	--	---	---	--	---



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de